

VI-3005

PoE-Switch mit Uplink über UTP oder LWL

- IP/PoE-Switch mit UTP- und LWL-Uplink
- Über PoE speisbar
- PoE 802.1af und at
- 4 Nutzports und ein Uplink-Port



Mit dem Switch VI-3005 lassen sich vier Ethernet Ports 10/100BaseTX mit einem Uplink über UTP- oder LWL-Kabel absetzen. Neben der Möglichkeit die angeschlossenen Verbraucher direkt mit PoE zu speisen, kann der Switch selber ebenfalls über den Uplink-Port mit PoE ferngespiesen werden. Dank zeitsparendem "plug-and-play" ist keine Softwarekonfiguration notwendig. Die kleine Bauweise machen den VI-3005 sehr vielfältig einsetzbar.

Weitere Informationen

Spezielle Eigenschaften	Ethernet: Kompatibel zu mehreren Netzwerkprotokollen einschl. IEEE802.3, 802.3u, 802.3x Unterstützt Jumbo Frames bis 9kB Tag transparent
-------------------------	--



Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Speisespannung	Über Uplink-Port RJ 45 mit max. 60W oder 48-57VDC Ohne PoE: 12VDC
MTBF	
Betriebstemperatur	-30°C bis +75°C
Abmessungen	115 x 80 x 30mm (BxLxH) BXL: Grundplatte ohne Stecker
Gewicht	0,2kg

Schnittstellen

Kupfer Ports	4 x 10/100BaseT Ethernet mit PoE 801.3af und at, RJ45
Uplink Ports	1 x 10/100BaseT, RJ45 1 x SFP-Buchse, zurZeit passt nur der VI-SFP-MMA-H, 100MBit/s, 2 Fasern Multimode, 2km

Typen/Merkmale

VI-3005	VI-3005 Vorderansicht Exkl. Netzteil, exkl. SFP
VI-3005	VI-3005 Rückansicht
VI-SFP-MMA-H	Separat zu bestellen: SFP nur für den Switch VI-3005 geeignet Datenrate 100MBit/s 2 Fasern Multimode, max. 2km Stecker LC-Duplex

Version 12.05.2021, Änderungen vorbehalten